


MC6S 12.9 Obeh

Insexskruv

ISO 4762, ~DIN 912, 12.9

Hex socket head cap screws plain



d	M1,4	M1,6	M1,7	M1,8	M2	M2,3	M2,5	M2,6
b	14	15			16		17	
d _k max. lettrad	2,74	3,14			3,98		4,68	
slät	2,6	3	3,2	3,4	3,8	4	4,5	5
k max.	1,4	1,6	1,7	1,8	2	2,3	2,5	2,6
s	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1201

04.04

3	4025:—	1900:—	1930:—	3625:—	1520:—		2870:—	
4	4075:—	1500:—	2260:—	3675:—	1560:—	2660:—	2760:—	1800:—
5	4225:—	3950:—	2350:—	3750:—	1600:—	2760:—	1430:—	1720:—
6	4475:—	1560:—	2380:—	3875:—	1640:—	2760:—	1480:—	1800:—
8	6050:—	8050:—			1700:—	2880:—	1520:—	1800:—
10					1760:—	2990:—	1600:—	1840:—
12					2100:—	3125:—	1900:—	1840:—
14					1710:—		3200:—	
15							4675:—	
16					2000:—	4425:—	2740:—	1840:—
20					2800:—		4025:—	
25							5025:—	

Dim ovan trappstegslinje är helgängade ISO 4762 (ovan — = DIN 912)


Art. nr _ 9 1 2 _ 0 2 _ 1 4 _ _ 3 _ _ _

MC6S 12.9 Dacromet

Insexskruv

ISO 4762, ~DIN 912, 12.9

Hex socket head cap screws Dacromet



d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
b	20	22	24	28	32	36	40	44
d _k max. lettrad	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33	24,33
slät	7	8,5	10	13	16	18	21	24
k max.	4	5	6	8	10	12	14	16
s	3	4	5	6	8	10	12	14

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1201

04.04

5	620:—							
6	432:—	408:—						
8	378:—	408:—	520:—					
10	360:—	376:—	442:—	1040:—	3025:—			
12	360:—	382:—	442:—	875:—	2720:—			
14	366:—	630:—	685:—	1510:—	2030:—	4100:—		
16	366:—	400:—	472:—	745:—	1240:—	2980:—		
18	378:—	468:—	520:—	780:—	1410:—	2980:—		
20	378:—	468:—	494:—	745:—	1220:—	1990:—		9650:—
22	400:—	705:—	835:—	1090:—	1520:—	2780:—		10500:—
25	400:—	480:—	535:—	825:—	1250:—	2030:—	4775:—	6150:—
30	430:—	505:—	585:—	725:—	1340:—	2070:—	4325:—	4100:—
35	458:—	545:—	620:—	905:—	1480:—	2120:—	4400:—	4200:—
40	500:—	590:—	670:—	975:—	1490:—	2280:—	4625:—	4400:—
45	1270:—	805:—	705:—	1060:—	1620:—	2400:—	4775:—	4600:—
50	1270:—	1200:—	850:—	1150:—	1730:—	3200:—	5100:—	4750:—
55			1340:—	1260:—	1890:—	2760:—	5900:—	5600:—
60	1750:—	1570:—	1350:—	1260:—	1890:—	2760:—	6700:—	
65				1930:—	2170:—	3200:—		6350:—
70			2200:—	1930:—	2170:—	3200:—		6350:—
75				2480:—	2710:—	3525:—		
80			2950:—	2480:—	2710:—	3525:—		7300:—
90				2940:—	3975:—	4275:—		7800:—
100				3575:—	4425:—	4675:—		8500:—
120					6750:—	5850:—		10100:—

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

(Dacromet innehåller 6-värt krom)


Art. nr _ 9 1 2 _ D 2 _ _ 4 _ _ 5 _ _ _

MC6S 12.9 Obeh

Insexskruv

ISO 4762, ~DIN 912, 12.9

Hex socket head cap screws plain



	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
d	18	20	22	24	28	32	36	40
b	18	20	22	24	28	32	36	40
d _k max. lettrad	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33
slät	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21
k max.	3	4	5	6	8	10	12	14
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1201

04.04

3	1650:—							
4	1390:—	1950:—						
5	525:—	410:—	585:—					
6	370:—	250:—	460:—	690:—				
8	336:—	210:—	290:—	296:—	2600:—			
10	336:—	220:—	244:—	342:—	615:—	1240:—		
12	344:—	220:—	242:—	234:—	605:—	1140:—	2900:—	
14	460:—	420:—	410:—	420:—	645:—	2500:—	4650:—	
15	358:—	420:—	250:—	420:—	565:—	985:—	1720:—	
16	358:—	240:—	230:—	210:—	300:—	675:—	1620:—	
18	605:—	360:—	380:—	450:—	565:—	1020:—	1660:—	
20	436:—	250:—	242:—	220:—	280:—	525:—	1260:—	5450:—
22	675:—	460:—	460:—	440:—	480:—	675:—	3000:—	6250:—
25	464:—	360:—	276:—	252:—	314:—	535:—	755:—	3225:—
30	478:—	390:—	280:—	272:—	352:—	555:—	785:—	2900:—
35	585:—	400:—	310:—	298:—	398:—	645:—	855:—	2900:—
40	1400:—	420:—	374:—	282:—	400:—	665:—	885:—	3125:—
45	1590:—	460:—	460:—	440:—	464:—	735:—	1240:—	3325:—
50	1590:—	500:—	535:—	342:—	466:—	745:—	1040:—	3425:—
55	2000:—	1800:—	925:—	615:—	705:—	1120:—	1440:—	3725:—
60	2200:—	1840:—	775:—	615:—	555:—	965:—	1220:—	3825:—
65		2100:—	1140:—	695:—	785:—	1220:—	1720:—	4225:—
70		2100:—	1220:—	715:—	705:—	985:—	1320:—	4425:—
75		2400:—	2100:—	905:—	1005:—	1500:—	1900:—	4625:—
80		5350:—	2100:—	1180:—	1100:—	1500:—	1500:—	4825:—
85		14100:—	3025:—	2000:—		3500:—		
90		14600:—	5350:—	2000:—	2400:—	2100:—	1960:—	5025:—
95		15200:—	8050:—			2500:—		
100		16300:—	5350:—	1820:—	2000:—	2300:—	2600:—	5350:—
105			7050:—	5800:—				
110		17700:—	7500:—	2700:—	2500:—	3825:—	3325:—	6750:—
115		18600:—	9250:—	7450:—				
120		18600:—	9100:—	2900:—	3125:—	3725:—	4225:—	6350:—
125			17300:—	10100:—	8450:—		6450:—	
130			15200:—	9050:—	4925:—	6150:—	6450:—	14500:—
135			18000:—	12600:—	8800:—			
140			18200:—	11600:—	5250:—	6450:—	6950:—	14700:—
145			18400:—	17800:—	11900:—			
150			18500:—	11600:—	6550:—	7350:—	8250:—	21000:—
155			18600:—	18400:—				
160			19000:—	18600:—	16200:—	8250:—	10200:—	21500:—
165			19400:—	19200:—				
170			20000:—	20500:—	17200:—	11900:—	12600:—	
175			20500:—	21500:—				
180			21000:—	22500:—	17200:—	8750:—	10600:—	25500:—
185			24500:—	25000:—				
190			26000:—	29000:—	12900:—	16100:—	14500:—	
195			26500:—					
200			26500:—	29500:—	18700:—	10500:—	14900:—	28000:—
210			31000:—	30000:—	19800:—	15000:—	16600:—	
220			31500:—	31000:—	18600:—	20500:—	30000:—	
230			32000:—	32000:—	19500:—			
240			33500:—	32500:—	20500:—	21500:—	31500:—	
250				38000:—	22000:—			
260				38500:—	22000:—	23000:—	27500:—	
270				39500:—				
280				40500:—	24500:—	26500:—	37500:—	
290				45500:—				
300				50000:—	27500:—	26500:—	62500:—	

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _912_ 02 _ _3_ _ _3_ _ _



MATTSSONS


0371-890 00

MC6S 12.9 Obeh

Insexskruv

ISO 4762, ~DIN 912, 12.9

Hex socket head cap screws plain



	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
d	44	48	52	56	60	66	72
b	44	48	52	56	60	66	72
d _k max. lettrad	24,33	27,33	30,33	33,39	36,39	40,39	45,39
slät	24	27	30	33	36	40	45
k max.	16	18	20	22	24	27	30
s	14	14	17	17	19	19	22

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1201

04.04

20	6350:—						
22	4225:—						
25	2700:—						
30	1980:—	10900:—	9450:—		15200:—		
35	2100:—	8450:—	9450:—				
40	2100:—	8550:—	6650:—	26500:—	13800:—		
45	2200:—	8750:—	7050:—	26500:—	14400:—		
50	2200:—	8250:—	6850:—	26500:—	13000:—	75000:—	75000:—
55	2900:—	8850:—	8650:—	64500:—	14600:—	78500:—	
60	2700:—	8750:—	7350:—	29000:—	13800:—	79000:—	81500:—
65	3325:—	9250:—	7950:—	33500:—	16400:—	82000:—	95500:—
70	3000:—	9450:—	7750:—	34500:—	14000:—	82000:—	84500:—
75	3225:—	9850:—	8750:—	37000:—	17200:—	82500:—	97500:—
80	3225:—	10050:—	8450:—	38500:—	14600:—	80500:—	64500:—
85				47000:—	42500:—		77500:—
90	3525:—	10400:—	9350:—	42500:—	15000:—	81500:—	65500:—
95				48500:—			
100	3525:—	11000:—	9350:—	43500:—	15800:—	82500:—	66500:—
110	4325:—	11800:—	12000:—	45000:—	16800:—	83500:—	68500:—
120	4425:—	12600:—	9950:—	46000:—	17600:—	86500:—	72500:—
130	8850:—	26500:—	14600:—	47000:—	22500:—	90500:—	76500:—
140	9050:—	16800:—	14800:—	49000:—	23500:—	91500:—	82500:—
150	9750:—	40000:—	16200:—	50500:—	24500:—	92500:—	84500:—
160	10900:—	32500:—	22500:—	55500:—	33500:—	94500:—	89500:—
170	17400:—	43000:—	27000:—	58500:—	49000:—	94500:—	88500:—
180	12100:—	34000:—	23500:—	61500:—	38500:—	97500:—	88500:—
190	27000:—	48500:—	40500:—	65500:—	54500:—	98500:—	92500:—
200	16500:—	51500:—	25500:—	45000:—	42500:—	100000:—	94500:—
210	28500:—				44500:—		
220	34500:—	54500:—	33500:—	80000:—	44500:—	120000:—	99500:—
230			69000:—		66500:—		128000:—
240	34500:—	60000:—	69000:—	88000:—	90500:—	124000:—	104000:—
250	33500:—				48500:—		
260	36000:—	65500:—	72500:—	94000:—	91500:—	128000:—	110000:—
280	42000:—	70000:—	74500:—	95500:—	109000:—	132000:—	116000:—
300	46500:—	77000:—	76500:—	97000:—	122000:—	138000:—	124000:—
320	54500:—	88500:—	84500:—	115200:—	111000:—	130200:—	104400:—
340	61500:—	92500:—	96500:—	119000:—	115000:—	139400:—	164600:—
360	67500:—	102200:—	104000:—	134800:—	130000:—	149900:—	155000:—
380	105000:—		120000:—		156000:—	415000:—	415000:—
400	120000:—		135000:—		173000:—	452500:—	157000:—
420	135000:—		150000:—		190000:—		
440	150000:—		165000:—		198000:—		
460	165000:—		180000:—		240000:—		
480	180000:—		195000:—		242000:—		
500	195000:—		199800:—		260000:—		
600	605000:—						

Dim ovan trappstegslinje är helgångade


Art. nr _912_02_16_20_---

MC6S 12.9 Obeh

Insexskruv

ISO 4762, ~DIN 912, 12.9

Hex socket head cap screws plain



	M33	M36	M39	M42	M45	M48
d	78	84	90	96	102	108
b	50,39	54,46	58	63,46	68	72,46
dk max. lettrad slät	50	54	58	63	68	72
k max.	33	36	39	42	45	48
s	24	27	27	32	32	36

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER ST

PGR 1201

04.04

60	925:—					
65	685:—					
70	550:—	925:—				
75	1050:—	925:—				
80	462:—	745:—	1180:—	2960:—		
90	905:—	765:—	1280:—	3025:—		
100	965:—	805:—	1340:—	1140:—	1860:—	2250:—
110	1070:—	845:—	1460:—	1350:—	2230:—	2360:—
120	710:—	885:—	1510:—	865:—	2330:—	2480:—
130	1080:—	945:—	1610:—	1420:—	2440:—	2580:—
140	735:—	965:—	1690:—	1330:—	2570:—	2720:—
150	1160:—	1020:—	1760:—	1670:—	2720:—	2860:—
160	830:—	1040:—	1800:—	1780:—	2850:—	2170:—
170	1250:—	1400:—	1920:—	1770:—	3050:—	3325:—
180	855:—	1100:—	1980:—	1810:—	3100:—	3325:—
190	1390:—	1360:—	2060:—	2280:—	3275:—	3550:—
200	940:—	1160:—	2150:—	2280:—	3500:—	2500:—
220	1510:—	1540:—	2310:—	2300:—	4250:—	4725:—
240	1050:—	1200:—	2480:—	2120:—	4550:—	5150:—
260	1720:—	1340:—	2770:—	2180:—	4975:—	5300:—
280	1800:—	1950:—	2910:—	2840:—	5400:—	5900:—
300	1290:—	1520:—	3100:—	2250:—	5700:—	6200:—
320	2230:—	2310:—	3275:—	3325:—		6850:—
340	2410:—	2480:—	3600:—	3550:—	6800:—	7350:—
360	2550:—	2720:—	3850:—	3800:—	7650:—	8300:—
380	5250:—	2890:—		7350:—		
400	6500:—	2080:—		2320:—		

Dim ovan trappstegsline är helgängade

Art. nr _912_ 02 _33_ 65 _ _ _